

MCWNT

Profesionalna kranska vaga

- ◆ Izrađena od običnog obojanog čelika.
- ◆ Opremljena zaštitnom transportnom torbom.



- ◆ Nosivosti do 9000 kg.
- ◆ Brojanje komada.
- ◆ Vodonepropusna tipkovnica.
- ◆ Daljinski upravljač.
- ◆ 25mm LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.
- ◆ Raspon radne temperature - 10/+40°C.



Digitalna kranska vaga od običnog obojanog čelika, jednostavna za korištenje, upotrebljiva u zatvorenim prostorima. Koristi se za vaganje tereta do 9000 kg.

VAGE ZAGREB
▲


MCWNT Profesionalna kranaska vaga

GLAVNE KARAKTERISTIKE


- Veliki 25 mm LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem lako vidljiv u svim uvjetima kao i pri niskim temperaturama.
- Opremljena s gornjim i donjim škopcem.
- Modeli nosivosti do 9000 kg opremljeni su ispitnim certifikatom.
- Vodootporna tipkovnica s 5 tipki: NULA, AUTOMATSKA TARA, MOD, PRINT i ON/OFF.
- Kućište od obojenog čelika.
- Kompaktna veličina i minimalni razmak između donjeg i gornjeg škopca.
- Funkcija HOLD (zadržavanje mase na displeju), akumuliranje mase, lb/kg konverzija.
- Daljinski upravljač do 8 m udaljenosti. Korisnik može konfigurirati daljinski upravljač samo za automatsko tariranje ili kao daljinsku tipkovnicu s 4 tipke.
- Napajanje pomoću 4 AA baterije uključene kao standard s trajanjem do 40 sati.
- Radna temperatura: -10 / + 40°C.
- RS232 serijski port.

OPCIJE

- RF modul do izdvojenog pokaznog uređaja do 45m udaljenosti u zatvorenom, do 150m na otvorenom.
- Izdvojeni pokazni uređaj sa štampačem spojenim pomoću radio komunikacije.
- Alibi memorija.
- Okretne kuke, fiksne kuke sa sigurnosnom bravom, ovalne alke.



MCW Crane Scales
+ INTEGRATED 2G4
RADIO MODULE



DGT100R-x \ DGT60R-x
+ OBRF2G4

DFWXP-x \ DFWKXP-x
+ OBRF2G4
+ MSTSLV

DFWPM2G4 / DFWPM2G4-USB

Tip	Nosivost [kg]	Podjeljak [kg]	Ovjereno/ Izjava o sukladnosti	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
MCWNT1-3	300/600 /1500	0,1/0,2/0,5	--	246	180	80	27	43	136	104	335
MCWNT1M-3	1500	0,5	✓	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -
MCWNT3-3	600/1500 /3000	0,2/0,5/1	--	246	180	80	37	58	136	104	379
MCWNT3M-3	3000	1	✓	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -
MCWNT6-3	1500/3000 /6000	0,5/1/2	--	246	246	80	37	58	136	104	379
MCWNT6M-3	6000	2	✓	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -
MCWNT9-3	3000/6000 /9500	1/2/5	--	246	246	80	46	74	136	104	430
MCWNT9M-3	9000	5	✓	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -

Vage d.o.o.
Koledovčina 2A, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska

Tel.: 01/2452 040
Fax: 01/2452 056
E.mail: info@vage.hr
Internet: <http://www.vage.hr>

