

## Stolne platformske vage

- ◆ Za sve primjene gdje je potrebno brzo i točno vaganje (skladišta, trgovine, prehrambena industrija, graditeljstvo,..)
- ◆ Nosivosti od 6 kg do 300 kg
- ◆ Veliki izbor standardnih dimenzija
- ◆ Izrađene od običnog ili nehrđajućeg čelika
- ◆ Ugradnja: na pod, na stol ili na podest
- ◆ Vrhunske elektroničke komponente – OIML certifikati
- ◆ Spojive s raznim tipovima pokaznih uređaja



A



B

# Elektroničke stolne platformske vage

Neizostavni su čimbenik svakog industrijskog procesa kroz potrebu mjerenja mase robe pri ulazu, u ili na izlazu iz procesa.

Za razliku od mehaničkih vaga iste namjene, omogućuju dobivanje brzih i točnih informacija koje se mogu promptno obraditi, te tako postaju podloga menadžmentu za donošenje poslovnih odluka.

## TEHNIČKI OPIS

### • PLATFORME

Jednostavne su konstrukcije i lako prenosive. Ovisno o namjeni izrađuju se iz običnog ili nehrđajućeg čelika.

### • UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA

Na platforme se mogu spojiti razni tipovi pokaznih uređaja, što ovisi od njihove namjene i tehničkih mogućnosti. (E1005; E1010; E1065; E1070; E1105; E1110; E1205; E1210,...)

### • ELEKTRONIČKE KOMPONENTE

U vage se ugrađuju komponente s vrhunskim svjetskim certifikatima koje osiguravaju visoku točnost mjerenja.

### • RADNI OKOLIŠ

Vage su otporne na prljavštinu i vlagu ukoliko su zadovoljeni uvjeti odvodnje, te kemijskog sastava i temperature tekućine kojom se vrši čišćenje.

Otpornost na smetnje električne prirode u potpunosti zadovoljava zakonske zahtjeve OIML preporuke i međunarodne norme.

Temperaturni opseg rada: od -10°C do 40°C; Relativna vlažnost: od 10 % do 95 %,

### • MONTAŽA I SERVIS

Montaža, kalibracija i ovjeravanje vrši se kod proizvođača za vage koje imaju čvrstu vezu platforme i upravljačko pokaznog uređaja, odnosno na mjestu ugradnje kada se upravljačko pokazni uređaj nalazi na zidu.

Montažu i ovjeravanje vrši proizvođač (VAGE) odnosno ovlašteni serviser.

### • DIMENZIJE I NOSIVOSTI


Tip	Nosivost Max (kg)	Podjeljak pokazivanja d (g)	Ovjerni podjeljak e (III) (g)	Dimenzije platforme u (mm)
MPE 6	6	1	2	290x360*; 280x300**
MPE 15	15	2	5	290x360*; 300x400**
MPE 30	30	5	10	290x360*; 300x400**
MPE 60	60	10	20	400x500*; 400x500**
MPE 100	100	10	20	400x500*; 400x500**
MPE 150	150	20	50	400x500*; 500x700* 400x600**; 600x700**
MPE 300	300	50	100	400x500*; 500x700* 400x600**; 600x700**

\* Dizajn A

\*\* Dizajn B

### • NAČINI UGRADNJE

Vage se mogu postavljati na stol, na podest ili na pod.



Na stol



Na podest



Na pod

Vage d.o.o.  
Koledovčina 2A, HR-10000 Zagreb,  
Hrvatska

Tel.: 01/2452 040

Fax: 01/2452 056

E.mail: info@vage.hr

Internet: <http://www.vage.hr>

